

ВКПФ 4Д 600x300



Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов

- Максимальный расход воздуха: 3740
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКПФ 4Д 600x300
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1560
Максимальный ток	А	2.73
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	3740
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	57
Вес	кг	35
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	65
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Соответствие нормам ERP	-	2016, 2018
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	External MSD or VSD
Тип теплообменника	-	Нет
Номинальный расход воздуха	м ³ /с	0.419
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	485

Максимальные внешние утечки	%	2.7
Статическая эффективность	%	40.6
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	77
Эффективная мощность	кВт	0.51

Размеры

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	300	320	340	375	680

