



# ВКПФИ 4Д 400x200



Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе


- Максимальный расход воздуха: 1470
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 43
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКПФИ 4Д 400x200
Размер подключаемого воздуховода	мм	400x200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	282
Максимальный ток	А	0.6
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	1470
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	43
Вес	кг	29
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44



## Размеры

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B3</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
400	420	440	470	200	220	240	360	500



## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКПФИ 4Д 400x200
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.219
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	218
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	25
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.195
Sound power level (дБ(А))	63