

# ВКПФИ 4Д 600x350

Центробежные звуко-и теплоизолированные вентиляторы для прямоугольных каналов



- Максимальный расход воздуха: 5020
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКПФИ 4Д 600x350
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2460
Максимальный ток	А	3.93
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	5020
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	72
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Соответствие нормам ERP	-	2016
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	External MSD or VSD
Тип теплообменника	-	Нет
Номинальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /с	0.748
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	542

Максимальные внешние утечки	%	2.7
Статическая эффективность	%	36.9
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	72
Эффективная мощность	кВт	1.12

## Размеры

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B3</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
600	620	640	670	350	370	390	530	735

