

ВКПИ 4Д 600x300



Центробежные звуко и теплоизолированные вентиляторы для прямоугольных каналов

- Максимальный расход воздуха: 2530
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКПИ 4Д 600x300
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	230
Максимальный ток	А	0.52
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2530
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Вес	кг	43.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	70
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Соответствие нормам ERP	-	2016, 2018
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	External MSD or VSD
Тип теплообменника	-	Нет
Номинальный расход воздуха	м ³ /с	0.304
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	297

Максимальные внешние утечки	%	2.7
Статическая эффективность	%	44.1
Sound power level	дБ(А)	66
Эффективная мощность	кВт	0.209
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU UVU

Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	700	300	320	340	460	680

