

ВКПИ 800x500 ЛЗ ЕС



Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов

- Максимальный расход воздуха: 8535
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКПИ 800x500 ЛЗ ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	800x500
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	2925
Максимальный ток	А	3.05
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	8535
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	42
Вес	кг	99.8
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Соответствие нормам ERP	-	2016, 2018
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	Integrated VSD
Тип теплообменника	-	Нет

Номинальный расход воздуха	м ³ /с	0.904
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	475
Максимальные внешние утечки	%	2.7
Статическая эффективность	%	60.8
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	62
Эффективная мощность	кВт	0.789

Размеры

B	B1	B3	H	H1	H3	L	F	K
800	820	983	500	520	814	937	955	797

