



ВКС 200



Канальные центробежные вентиляторы в пластиковом корпусе

- Максимальный расход воздуха: 930
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКС 200
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	173
Максимальный ток	А	0.76
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	930
Вес	кг	4.3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4




Размеры

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
200	340	354	276	30	30	40



Экодизайн



Торговая марка	Вентс					
Модель	ВКС 200					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.5	A+	-26.5	B	-11	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	840					
Потребляемая мощность (Вт)	173					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.163					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.139					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	71					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	74		74		74	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	