



ВКВ 6Е 500



Центробежные крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 5680
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки

	Единица измерения	ВКВ 6Е 500
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	407
Максимальный ток	А	1.81
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	5680
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	52.8
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54



Размеры

A	B	C	ØD
859	668	460	445



Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	BKB 6E 500
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.68
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	216
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	37.8
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.397
Sound power level (дБ(А))	67