


# ВКВц 6Д 500




Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 6000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ВКВц 6Д 500
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	440
Максимальный ток	А	1.23
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	6000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	52.7
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54





### Размеры

A	B	C	ØD
859	668	460	445



## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКВц 6Д 500
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	1.095
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	185
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	47
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.44
Sound power level (дБ(А))	72