

# ВН-1А 80 К2 ТР



Центробежные вентиляторы в пластиковом корпусе

- Максимальный расход воздуха: 63
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик движения
- Таймер: Встроенный



|  | Единица измерения   | ВН-1А 80 К2 ТР |      |
|--|---------------------|----------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 80             |      |
| Скорость   | -                   | 2              |      |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220            |      |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240            |      |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50             |      |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 15             | 25   |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.12           | 0.14 |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 35             | 63   |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 27             | 36   |
| Вес  | кг                  | 2.7            |      |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1              |      |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40             |      |
| Класс защиты                                     | -                   | IP55           |      |

## Размеры



## Аксессуары

### Переключатели скорости

| Наименование             | Фото  | Описание      |
|--------------------------|---|---------------|
| <a href="#">П2-1-300</a> |   | Переключатель |
| <a href="#">П2-1-300</a> |  | Переключатель |