

## ВНВ-1А 80 КВ2-Л И



Центробежный вентилятор в пластиковом корпусе с выбросом воздуха назад

- Максимальный расход воздуха: 63
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик освещения: Встроенный

|  | Единица измерения   | ВНВ-1А 80 КВ2-Л И |      |
|--|---------------------|-------------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 80                |      |
| Скорость   | -                   | 2                 |      |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220               |      |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240               |      |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                |      |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 15                | 25   |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.12              | 0.14 |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 35                | 63   |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 27                | 36   |
| Вес  | кг                  | 2.7               |      |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1                 |      |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40                |      |
| Класс защиты                                     | -                   | IP55              |      |

### Размеры



## Аксессуары

### Переключатели скорости

| Наименование             | Фото  | Описание      |
|--------------------------|---|---------------|
| <a href="#">П2-1-300</a> |  | Переключатель |