

ВНВ-1Е 80 КП2-П Н



Центробежный вентилятор в противопожарном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 100
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик влажности: Встроенный

| | Единица измерения | ВНВ-1Е 80 КП2-П Н | |
|--|---------------------|-------------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 80 | |
| Скорость | - | 2 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | |
| Номинальная мощность | Вт | 24 | 29 |
| Максимальный ток | А | 0.11 | 0.13 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 75 | 100 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 29 | 38 |
| Вес | кг | 2.7 | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | |
| Класс защиты | - | IP55 | |

Размеры




Аксессуары

Переключатели скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|--|---------------|
| П2-1-300 |  | Переключатель |

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|---|---|
| КП2-П 80 |  | Противопожарный корпус для вентиляторного узла ВНВ-1 80 |