

ВШ 500-4Е



Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками в звуко- и теплоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 7330
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Алюминк
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШ 500-4Е
Размер подключаемого воздуховода	мм	500
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1300
Максимальный ток	А	5.7
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	7330
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	55
Вес	кг	52
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Класс защиты	-	IPX4
Соответствие нормам ERP	-	2016
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	External MSD or VSD
Тип теплообменника	-	Нет
Номинальный расход воздуха	м ³ /с	1.213
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	425
Максимальные внешние утечки	%	2.7

Статическая эффективность	%	40.8
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	75
Эффективная мощность	кВт	1.289

Размеры

A
670

