

ВУЕР 601 В ЕС Л А21


Вертикальные ПВУ с сорбционным роторным рекуператором



- Максимальный расход воздуха: 747
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
- Тип рекуператора: Сорбционный роторный
- Фильтр вытяжной: G4 / Coarse > 60%
- Фильтр приточный: G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный


	Единица измерения	ВУЕР 601 В ЕС Л А21
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	336
Максимальный ток	А	2.3
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	747
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	29
Эффективность рекуперации, макс	%	86
Тип рекуператора	-	Сорбционный роторный
Вес	кг	90
Фильтр вытяжной	-	G4 / Coarse > 60%
Фильтр приточный	-	G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальная влажность воздуха, что оточує	%	60
Класс защиты	-	IP22


Класс защиты привода	-	IP44
----------------------	---	------



Размеры


H	W	L	H1	W1	W2	W3	L1	L2	D	D1
750	900	609	828	427	192	140	248	167	200	125







Аксессуары

Панели управления

Наименование	Фото	Описание
A25		Панель управления с сенсорным экраном для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

A22		Панели управления для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками
A22 WiFi		Панели управления для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками


Датчики

Наименование	Фото	Описание
HV2		Внутренний датчик влажности
CO2-3		Датчик углекислого газа
CO2-1		Датчик углекислого газа
HR-S		Электромеханический гигростат

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
CP 200/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
CP 200/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
CP 200/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
KPB 200		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения



Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

[Belimo TF230](#)


Приводы предназначены для управления воздушными заслонками площадью сечения до 0,4 м², выполняющими охранные функции

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 522x240x48 Coarse 90% G4		Панельный фильтр G4
СФ 522x240x40 ePM1 60% F7		Панельный фильтр F7