ВУТ 2000 ВГ-4 П



Горизонтальные ПВУ с перекрестным рекуператором

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 65
- Фильтр приточный: G4
- Фильтр вытяжной: G4
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ВУТ 2000 ВГ-4 П
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1300
Максимальный ток	А	5.68
Максимальный расход воздуха	м³/час	2100
Скорость вращения	-	1150
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	65
Эффективность рекуперации, макс	%	77
Вес	кг	99
Фильтр приточный	-	G4
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L	L1	L2
314	842	581	320	520	814	947	201	595	1345	1388	1445

