









## Серия **AirVENTS RH**



Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла

- Тип рекуператора: Роторный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

Модельный ряд	Скорость	Фазность	Максимальное напряжение питания, В	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Материал рекуператора	Фильтр вытяжной	Фильтр приточный	Сторона обслуживания
 AirVENTS RH 800	1	1	240	800	34	Алюминий	F7	F7	Универсальная
 AirVENTS RH 1200	1	1	240	1200	35	Алюминий	F7	F7	Универсальная
 AirVENTS RH 1500	1	1	240	1500	37	Алюминий	F7	F7	Универсальная
 AirVENTS RH 2500	1	1	240	2500	37	Алюминий	F7	F7	Универсальная
 AirVENTS RH 3500	1	3	480	3500	35	Алюминий	F7	F7	Универсальная
 AirVENTS RH 5000	1	3	480	5000	32	Алюминий	F7	F7	Универсальная
 AirVENTS RH 6000	1	3	480	6000	32	Алюминий	F7	F7	Универсальная
 AirVENTS RH 9000	1	3	480	9000	32	Алюминий	F7	F7	Универсальная