Серия **Буст-I**

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе

- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь



Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Датчик температуры	Таймер	Количество скоростей
 Буст-I 200	200	1	113	1110	×		3
 Буст-I 200 Т	200	1	113	1110	×	Таймер выключения	3
 Буст-I 200 Ун	200	1	113	1110	Выносной		3
 Буст-I 200 Р	200	1	113	1110	×		3
 Буст-I 200 В	200	1	113	1110	×		3
 Буст-I 200 П	200	1	113	1110	×		3
 Буст-I 250	250	1	188	1670	×		3

 Буст-I 250 Т	250	1	188	1670	✖	Таймер выключения	3
 Буст-I 250 Ун	250	1	188	1670	Выносной		3
 Буст-I 250 Р	250	1	188	1670	✖		3
 Буст-I 250 В	250	1	188	1670	✖		3
 Буст-I 250 П	250	1	188	1670	✖		3
 Буст-I 315	315	1	148	2300	✖		3
 Буст-I 315 Т	315	1	148	2300	✖	Таймер выключения	3
 Буст-I 315 Ун	315	1	148	2300	Выносной		3
 Буст-I 315 Р	315	1	148	2300	✖		3
 Буст-I 315 В	315	1	148	2300	✖		3
 Буст-I 315 П	315	1	148	2300	✖		3
 Буст-I 355	355	1	150	2360	✖		3
 Буст-I 355 Т	355	1	150	2360	✖	Таймер выключения	3
 Буст-I 355 Ун	355	1	150	2360	Выносной		3
 Буст-I 355 Р	355	1	150	2360	✖		3

 Буст-I 355 В	355	1	150	2360	✖		3
 Буст-I 355 П	355	1	150	2360	✖		3
 Буст-I 400	400	1	224	3185	✖		3
 Буст-I 400 Т	400	1	224	3185	✖	Таймер выключения	3
 Буст-I 400 Ун	400	1	224	3185	Выносной		3
 Буст-I 400 Р	400	1	224	3185	✖		3
 Буст-I 400 В	400	1	224	3185	✖		3
 Буст-I 400 П	400	1	224	3185	✖		3