Серия Касто Ван

Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции, которая подходит для применения в Зоне 1

- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Количество скоростей
100 Касто Ван Л	100	8	95	27	✕	✕	✕	1
100 Касто Ван Т Л	100	8	95	27	✕	✕	Таймер выключения	1
100 Касто Ван Т1 Л	100	8	95	27	✕	✕	Таймер выключения, Таймер включения	1
100 Касто Ван ТН Л	100	8	95	27	✕	✓	Таймер выключения	1
100 Касто Ван В Л	100	8	95	27	✓	✕	✕	1
100 Касто Ван Л (220 В/60 Гц)	100				✕	✕	✕	1
100 Касто Ван Т Л (220 В/60 Гц)	100				✕	✕	Таймер выключения	1
100 Касто Ван Т1 Л (220 В/60 Гц)	100				✕	✕	Таймер выключения, Таймер включения	1

100 Касто Ван ТН Л (220 В/60 Гц)	100				✗	✓	Таймер выключения	1
100 Касто Ван В Л (220 В/60 Гц)	100				✓	✗	✗	1