Серия КСК

Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе с рабочей температурой 120 °C

• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками, Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час
КСК 150 4Д	150	180	730
КСК 150 4Е	150	180	700
КСК 160 4Д	160	180	730
КСК 160 4Е	160	180	700
КСК 200 4Д	200	750	1650
КСК 200 4Е	200	550	1600
КСК 250 4Д	250	1500	3500

КСК 250 4Е	250	1500	3400
КСК 315 2Д	315	1225	4710
КСК 315 2Е	315	1531	4695
КСК 315 4Д	315	184	2040
КСК 315 4Е	315	304	1970
КСК 355 2Д	355	3145	6185
КСК 355 2Е	355	2621	6570
КСК 355 4Д	355	405	3155
КСК 355 4Е	355	393	3545
КСК 400 4Д	400	785	5098
КСК 400 4Е	400	1048	5392
КСК 400 6Д	400	357	2966
КСК 400 6Е	400	362	2915
КСК 450 4Д	450	1350	7840

КСК 450 4Е	450	1570	8138
КСК 450 6Д	450	454	4991
КСК 450 6Е	450	594	5299