Серия **MA**

Осевые вентиляторы с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: AC
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности
- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, $м^3$/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Датчик движения	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
100 MA	100	98	34	×	×	×	×
100 MA турбо	100	128	37	×	×	×	×
100 MA пресс	100	99	37	×	×	×	×
100 MA 12	100	86	33	×	×	×	×
100 MA Б	100	70	26	×	×	×	×
100 MA Л	100	98	34	×	×	×	×

100 МА Л 12	100	86	33	✕	✕	✕	✕
100 МА Л турбо	100	128	37	✕	✕	✕	✕
100 МА Л прес	100	99	37	✕	✕	✕	✕
100 МАТ	100	98	34	✕	✕	✕	✓
100 МАТ Б	100	70	26	✕	✕	✕	✓
100 МАТ 12	100	86	33	✕	✕	✕	✓
100 МАВ	100	98	34	✕	✓	✕	✕
125 МА	125	185	35	✕	✕	✕	✕
125 МА турбо	125	232	37	✕	✕	✕	✕
125 МА пресс	125	188	39	✕	✕	✕	✕
125 МА Б	125	125	31	✕	✕	✕	✕
125 МА 12	125	165	34	✕	✕	✕	✕
125 МА Л турбо	125	232	37	✕	✕	✕	✕
125 МА Л	125	185	35	✕	✕	✕	✕
125 МА Т	125	185	35	✕	✕	✕	✓

125 МА Т Л	125	185	35	✗	✗	✗	✓
125 МА ТН	125	185	35	✗	✗	✓	✓
125 МА ТН Б	125	125	31	✗	✗	✓	✓
125 МА ТН Л	125	185	35	✗	✗	✓	✓
125 МА ТН Л турбо	125	232	37	✗	✗	✗	✓
125 МА ТН турбо	125	232	37	✗	✗	✓	✓
125 МА ТР	125	185	35	✓	✗	✗	✓
125 МА ТР Л турбо	125	232	37	✓	✗	✗	✓
125 МА В	125	185	35	✗	✓	✗	✗
150 МА	150	295	39	✗	✗	✗	✗
150 МА 12	150	263	38	✗	✗	✗	✗
150 МА турбо	150	345	41	✗	✗	✗	✗
150 МА пресс	150	307	41	✗	✗	✗	✗
150 МА Л	150	295	39	✗	✗	✗	✗
150 МА Л турбо	150	345	41	✗	✗	✗	✗

150 МА В	150	295	39	✗	✓	✗	✗
150 МА Т	150	295	39	✗	✗	✗	✓
150 МА Т Л	150	295	39	✗	✗	✗	✓
150 МА Т Л турбо	150	345	41	✗	✗	✗	✓
150 МА Т пресс	150	307	41	✗	✗	✗	✓
150 МА ТН	150	295	39	✗	✗	✓	✓
150 МА ТН Б	150	240	35	✗	✗	✓	✓
150 МА ТН Л	150	295	39	✗	✗	✓	✓
150 МА ТН Л турбо	150	345	41	✗	✗	✓	✓
150 МА ТР	150	295	39	✓	✗	✗	✓