











Серия МФ Ван



Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции, которая подходит для применения в Зоне 1

- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: АБС Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Таймер	Датчик влажности	Шнурковый выключатель
 100 МФ Ван Л	100	8	95	27			
 100 МФ Ван Т Л	100	8	95	27	✓		
 100 МФ Ван Т1 Л	100	8	95	27	✓		
 100 МФ Ван ТН Л	100	8	95	27	✓	✓	
 100 МФ Ван В Л	100	8	95	27			✓
 100 МФ Ван Л (220 В/60 Гц)	100						
 100 МФ Ван Т Л (220 В/60 Гц)	100				✓		

 100 МФ Ван Т1 Л (220 В/60 Гц)	100				✓		
 100 МФ Ван ТН Л (220 В/60 Гц)	100				✓	✓	
 100 МФ Ван В Л (220 В/60 Гц)	100						✓