Серия МПА



Приточные установки производительностью до 6500 м³/ч в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Фильтр: G4
- В звукоизолированном корпусе
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Максимальное напряжение питания, В	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Догрев
МПА 800 E1 LCD	400x200	1	230	245	800	35	Электрический
МПА 1200 E3 LCD	400x200	3	400	410	1200	38	Электрический
МПА 1800 E3 LCD	500x250	3	400	490	2000	40	Электрический
МПА 2500 E3 LCD	500x300	3	400	650	2500	45	Электрический
МПА 3200 E3 LCD	600x300	3	400	1270	3200	53	Электрический
МПА 3500 E3 LCD	600x350	3	400	1270	3500	53	Электрический
МПА 800 B LCD	400x200	1	230	245	750	35	Водяной

 МПА 1200 В LCD	400x200	1	230	410	1200	38	Водяной
 МПА 1800 В LCD	500x250	1	230	490	1870	40	Водяной
 МПА 2500 В LCD	500x300	1	230	650	2150	45	Водяной
 МПА 3200 В LCD	600x300	3	400	1270	3000	53	Водяной
 МПА 3500 В LCD	600x350	3	400	1270	3250	53	Водяной
 МПА 5000 В LCD	800x500	3	400	1800	6500	55	Водяной