Серия ПА



Подвесные приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Фильтр: G4 (F7 option)
- В звукоизолированном корпусе
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Максимальное напряжение питания, В	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Догрев
ПА 01 E LCD	400x200	3	400	320	1275	51	Электрический
ПА 02 E LCD	500x300	3	400	620	2500	54	Электрический
ПА 03 E LCD	600x350	3	400	1330	3350	57	Электрический
ПА 01 B2 LCD	400x200	3	400	320	1200	51	Водяной
ПА 01 B4 LCD	400x200	3	400	320	1200	51	Водяной
ПА 02 B2 LCD	500x300	3	400	620	2350	54	Водяной
ПА 02 B4 LCD	500x300	3	400	620	2350	54	Водяной

 ПА 03 В2 LCD	600x350	3	400	1330	3260	57	Водяной
 ПА 03 В4 LCD	600x350	3	400	1330	3260	57	Водяной
 ПА 04 В2 LCD	700x400	3	400	2300	4100	75	Водяной
 ПА 04 В3 LCD	700x400	3	400	2300	4100	75	Водяной