



















Серия **Квайт-Майлд**



Инновационные осевые вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности
- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Датчик движения	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Потребляемая мощность, Вт
 Квайт-Майлд 100	100	97	25	✗	✗	✗	✗	7.5
 Квайт-Майлд 100 Т	100	97	25	✗	✗	✗	✓	7.5
 Квайт-Майлд 100 TH	100	97	25	✗	✗	✓	✓	7.5
 Квайт-Майлд 100 TP	100	97	25	✓	✗	✗	✓	7.5
 Квайт-Майлд 100 Duo	100	90	25	✗	✗	✗	✗	7
 Квайт-Майлд 100 Duo В	100	90	25	✗	✓	✗	✗	7
 Квайт-Майлд 100 Duo Т	100	90	25	✗	✗	✗	✓	7
 Квайт-Майлд 100 Duo TH	100	90	25	✗	✗	✓	✓	7

 Квайт-Майлд 125	125	185	32	×	×	×	×	17
 Квайт-Майлд 125 Т	125	185	32	×	×	×	✓	17
 Квайт-Майлд 125 ТН	125	185	32	×	×	✓	✓	17
 Квайт-Майлд 125 ВТН	125	185	32	×	✓	✓	✓	17
 Квайт-Майлд 125 ТР	125	185	32	✓	×	×	✓	17
 Квайт-Майлд 125 Дуо	125	170	32	×	×	×	×	13.5
 Квайт-Майлд 125 Дуо Т	125	170	32	×	×	×	✓	13.5
 Квайт-Майлд 150	150	315	33	×	×	×	×	19
 Квайт-Майлд 150 Т	150	315	33	×	×	×	✓	19
 Квайт-Майлд 150 ТН	150	315	33	×	×	✓	✓	19