








Серия **C**


Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
 100 С	100	14	95	34	✗	✗	✗
 100 С К	100	14	95	34	✗	✗	✗
 100 С Т	100	14	95	34	✗	✗	✓
 100 С Т Л	100	14	95	34	✗	✗	✓
 100 С Л	100	14	95	34	✗	✗	✗
 100 С В	100	14	95	34	✓	✗	✗
 100 С В Л	100	14	95	34	✓	✗	✗

 100 C TH Л	100	14	95	34	×	✓	✓
 100 C 12	100	14	86	33	×	×	×
 100 C турбо	100	16	124	37	×	×	×
 100 C (120В/60Гц)	100				×	×	×
 125 C	125	16	180	35	×	×	×
 125 C турбо	125	24	226	37	×	×	×
 125 C 12	125	16	165	34	×	×	×
 150 C	150	24	292	38	×	×	×
 150 C турбо	150	30	341	40	×	×	×
 150 C 12	150	24	260	37	×	×	×