










Серия **C**


Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Потребляемая мощность, Вт
 100 C	100	95	34	✗	✗	✗	14
 100 C К	100	95	34	✗	✗	✗	
 100 C Т	100	95	34	✗	✗	✓	14
 100 C Т Л	100	95	34	✗	✗	✓	
 100 C Л	100	95	34	✗	✗	✗	
 100 C В	100	95	34	✓	✗	✗	14
 100 C В Л	100	95	34	✓	✗	✗	

 100 C TH Л	100	95	34	×	✓	✓	
 100 C 12	100	86	33	×	×	×	14
 100 C турбо	100	124	37	×	×	×	16
 100 C (120В/60Гц)	100			×	×	×	
 125 C	125	180	35	×	×	×	16
 125 C турбо	125	226	37	×	×	×	24
 125 C 12	125	165	34	×	×	×	16
 150 C	150	292	38	×	×	×	24
 150 C турбо	150	341	40	×	×	×	30
 150 C 12	150	260	37	×	×	×	24