























Серия **Симпл**







Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Потребляемая мощность, Вт
 100 Симпл	100	95	34	×	×	×	14
 100 Симпл турбо	100	124	37	×	×	×	16
 100 Симпл Б1	100	85	28	×	×	×	8
 100 Симпл К	100	95	34	×	×	×	
 100 Симпл К Л Б1	100	85	28	×	×	×	
 100 Симпл Т	100	95	34	×	×	×	14
 100 Симпл Т К Л Б1	100	85	28	×	×	×	

	100 Симпл Т турбо	100	124	37	×	×	×	16
	100 Симпл ТН	100	95	34	×	✓	✓	14
	100 Симпл ТН К Л Б1	100	85	28	×	✓	✓	
	120 Симпл	120	174	35	×	×	×	16
	120 Симпл Л Б1	120	162	32	×	×	×	10
	120 Симпл К Л Б1	120	162	32	×	×	×	
	120 Симпл Т	120	174	35	×	×	✓	16
	120 Симпл турбо	120	219	37	×	×	×	24
	120 Симпл Т К Л Б1	120	162	32	×	×	✓	
	120 Симпл Т турбо	120	219	37	×	×	✓	24
	120 Симпл ТН	120	174	35	×	✓	✓	16
	125 Симпл	125	180	35	×	×	×	16
	125 Симпл турбо	125	226	37	×	×	×	24
	125 Симпл Т турбо	125	226	37	×	×	×	24
	125 Симпл ТН	125	180	35	×	✓	×	16

 125 Симпл ТН турбо	125	226	37	✗	✓	✗	24
 150 Симпл	150	280	34	✗	✗	✗	25
 150 Симпл В	150	280	34	✓	✗	✗	25
 150 Симпл Т	150	280	34	✗	✗	✓	25