

















Серия **Симпл**







Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
 100 Симпл	100	14	95	34	×	×	×
 100 Симпл турбо	100	16	124	37	×	×	×
 100 Симпл Б1	100	8	85	28	×	×	×
 100 Симпл К	100	14	95	34	×	×	×
 100 Симпл К Л Б1	100	8	85	28	×	×	×
 100 Симпл Т	100	14	95	34	×	×	×
 100 Симпл Т К Л Б1	100	8	85	28	×	×	×

	100 Симпл Т турбо	100	16	124	37	×	×	×
	100 Симпл ТН	100	14	95	34	×	✓	✓
	100 Симпл ТН К Л Б1	100	8	85	28	×	✓	✓
	120 Симпл	120	16	174	35	×	×	×
	120 Симпл Л Б1	120	10	162	32	×	×	×
	120 Симпл К Л Б1	120	10	162	32	×	×	×
	120 Симпл Т	120	16	174	35	×	×	✓
	120 Симпл турбо	120	24	219	37	×	×	×
	120 Симпл Т К Л Б1	120	10	162	32	×	×	✓
	120 Симпл Т турбо	120	24	219	37	×	×	✓
	120 Симпл ТН	120	16	174	35	×	✓	✓
	125 Симпл	125	16	180	35	×	×	×
	125 Симпл турбо	125	24	226	37	×	×	×
	125 Симпл Т турбо	125	24	226	37	×	×	×
	125 Симпл ТН	125	16	180	35	×	✓	×

 125 Симпл ТН турбо	125	24	226	37	✗	✓	✗
 150 Симпл	150	25	280	34	✗	✗	✗
 150 Симпл В	150	25	280	34	✓	✗	✗
 150 Симпл Т	150	25	280	34	✗	✗	✓