

Серия Симпл



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

• Тип двигателя: АС

• Материал корпуса: Пластик

• Датчик влажности • Таймер: Таймер выключения

| Модельный ряд | Размер подключаемого воздуховода, мм | Максимальный расход воздуха, м³/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(A) | Шнурковый выключатель | Датчик влажности | Таймер |
|------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------|--------|
| 100 Симпл | 100 | 95 | 34 | × | × | × |
| 100 Симпл турбо | 100 | 124 | 37 | × | × | × |
| 100 Симпл Б1 | 100 | 85 | 28 | × | × | × |
| 100 Симпл К | 100 | 95 | 34 | × | × | × |
| 100 Симпл К Л Б1 | 100 | 85 | 28 | × | × | × |
| 100 Симпл Т | 100 | 95 | 34 | × | × | × |



| 100 Симпл Т К Л Б1 | 100 | 85 | 28 | × | × | × |
|---------------------|-----|-----|----|---|---|---|
| 100 Симпл Т турбо | 100 | 124 | 37 | × | × | × |
| 100 Симпл ТН | 100 | 95 | 34 | × | ~ | ~ |
| 100 Симпл ТН К Л Б1 | 100 | 85 | 28 | × | • | • |
| 120 Симпл | 120 | 174 | 35 | × | × | × |
| 120 Симпл Л Б1 | 120 | 162 | 32 | × | × | × |
| 120 Симпл К Л Б1 | 120 | 162 | 32 | × | × | × |
| 120 Симпл Т | 120 | 174 | 35 | × | × | ~ |
| 120 Симпл турбо | 120 | 219 | 37 | × | × | × |
| 120 Симпл Т К Л Б1 | 120 | 162 | 32 | × | × | ~ |
| 120 Симпл Т турбо | 120 | 219 | 37 | × | × | ~ |
| 120 Симпл ТН | 120 | 174 | 35 | × | ~ | ~ |
| 125 Симпл | 125 | 180 | 35 | × | × | × |
| 125 Симпл турбо | 125 | 226 | 37 | × | × | × |



| 125 Симпл Т турбо | 125 | 226 | 37 | × | × | × |
|--------------------|-----|-----|----|---|---|---|
| 125 Симпл ТН | 125 | 180 | 35 | × | ~ | × |
| 125 Симпл ТН турбо | 125 | 226 | 37 | × | ~ | × |
| 150 Симпл | 150 | 280 | 34 | × | × | × |
| 150 Симпл В | 150 | 280 | 34 | ~ | × | × |
| 150 Симпл Т | 150 | 280 | 34 | × | × | • |