













Серия **CO**


Осевые декоративные вентиляторы для
вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
 CO 100	100	14	92	33	✗	✗	✗
 CO 100 Л	100	14	92	33	✗	✗	✗
 CO 100 В	100	14	92	33	✓	✗	✗
 CO 100 ВТ	100	14	92	33	✓	✗	✓
 CO 100 ТН	100	14	92	33	✗	✓	✓
 CO 100 Т Л	100	14	92	33	✗	✗	✓

 CO 100 TH Л	100	14	92	33	×	✓	✓
 CO 100 TH Л К	100	14	92	33	×	✓	✓
 CO 125	125	17.5	174	35	×	×	×
 CO 125 Л	125	17.5	174	35	×	×	×
 CO 125 Т Л	125	17.5	174	35	×	×	✓
 CO 125 TH Л	125	17.5	174	35	×	✓	✓