













Серия CO



Осевые декоративные вентиляторы для
вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Потребляемая мощность, Вт
 CO 100	100	92	33	✗	✗	✗	14
 CO 100 Л	100	92	33	✗	✗	✗	
 CO 100 В	100	92	33	✓	✗	✗	14
 CO 100 ВТ	100	92	33	✓	✗	✓	
 CO 100 ТН	100	92	33	✗	✓	✓	14
 CO 100 ТЛ	100	92	33	✗	✗	✓	

 CO 100 TH Л	100	92	33	✗	✓	✓	
 CO 100 TH Л К	100	92	33	✗	✓	✓	
 CO 125	125	174	35	✗	✗	✗	17.5
 CO 125 Л	125	174	35	✗	✗	✗	
 CO 125 Т Л	125	174	35	✗	✗	✓	
 CO 125 TH Л	125	174	35	✗	✓	✓	