Серия CO



Осевые декоративные вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Количество скоростей
CO 100	100	14	92	33	✗	✗	✗	1
CO 100 Л	100	14	92	33	✗	✗	✗	1
CO 100 B	100	14	92	33	✓	✗	✗	1
CO 100 BT	100	14	92	33	✓	✗	Таймер выключения	1
CO 100 TH	100	14	92	33	✗	✓	Таймер выключения	1
CO 100 T Л	100	14	92	33	✗	✗	Таймер выключения	1
CO 100 TH Л	100	14	92	33	✗	✓	Таймер выключения	1

 СО 100 ТН Л К	100	14	92	33	✗	✓	Таймер выключения	1
 СО 125	125	17.5	174	35	✗	✗	✗	1
 СО 125 Л	125	17.5	174	35	✗	✗	✗	1
 СО 125 Т Л	125	17.5	174	35	✗	✗	Таймер выключения	1
 СО 125 ТН Л	125	17.5	174	35	✗	✓	Таймер выключения	1