

Серия **Солид**











Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Потребляемая мощность, Вт
 100 Солид	100	85	27	×	×	×	8
 100 Солид Алю	100	85	27	×	×	×	
 100 Солид Бежевый	100	85	27	×	×	×	
 100 Солид Черный Сапфир	100	85	27	×	×	×	
 100 Солид Красный	100	85	27	×	×	×	
 100 Солид Л	100	85	27	×	×	×	
 100 Солид Л Черный Сапфир	100	85	27	×	×	×	

 100 Солид Л К	100	85	27	×	×	×	
 100 Солид Т	100	85	27	×	×	✓	8
 100 Солид Т Черный Сапфир	100	85	27	×	×	✓	
 100 Солид Т Л	100	85	27	×	×	✓	
 100 Солид ТН	100	85	27	×	✓	✓	8
 100 Солид ТН Черный Сапфир	100	85	27	×	×	✓	
 100 Солид Алю Т	100	85	27	×	×	✓	
 100 Солид Алю ТН	100	85	27	×	✓	✓	
 100 Солид ТН Л	100	85	27	×	×	✓	
 100 Солид ТН Л К	100	85	27	×	×	✓	
 100 Солид В	100	85	27	✓	×	×	8
 100 Солид ВТН	100	85	27	✓	✓	✓	8
 125 Солид	125	155	32	×	×	×	18
 125 Солид Алю	125	155	32	×	×	×	
 125 Солид Черный Сапфир	125	155	32	×	×	×	
 125 Солид Красный	125	155	32	×	×	×	

 125 Солид Т	125	155	32	×	×	✓	18
 125 Солид Т Черный Сапфир	125	155	32	×	×	✓	
 125 Солид Т1	125	155	32	×	×	✓	18
 125 Солид Т Л	125	155	32	×	×	✓	
 125 Солид ТН	125	155	32	×	✓	✓	18
 125 Солид ТН Черный Сапфир	125	155	32	×	✓	✓	
 125 Солид ТН Л	125	155	32	×	✓	✓	
 100 Солид (120В/60Гц)	100			×	×	×	