








Серия **Солид**










Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
 100 Солид	100	8	85	27	×	×	
 100 Солид Алю	100	8	85	27	×	×	
 100 Солид Бежевый	100	8	85	27	×	×	
 100 Солид Черный Сапфир	100	8	85	27	×	×	
 100 Солид Красный	100	8	85	27	×	×	
 100 Солид Л	100	8	85	27	×	×	
 100 Солид Л Черный Сапфир	100	8	85	27	×	×	

 100 Солид Л К	100	8	85	27	×	×	
 100 Солид Т	100	8	85	27	×	×	✓
 100 Солид Т Черный Сапфир	100	8	85	27	×	×	✓
 100 Солид Т Л	100	8	85	27	×	×	✓
 100 Солид ТН	100	8	85	27	×	✓	✓
 100 Солид ТН Черный Сапфир	100	8	85	27	×	×	✓
 100 Солид Алю Т	100	8	85	27	×	×	✓
 100 Солид Алю ТН	100	8	85	27	×	✓	✓
 100 Солид ТН Л	100	8	85	27	×	×	✓
 100 Солид ТН Л К	100	8	85	27	×	×	✓
 100 Солид В	100	8	85	27	✓	×	×
 100 Солид ВТН	100	8	85	27	✓	✓	✓
 125 Солид	125	18	155	32	×	×	×
 125 Солид Алю	125	18	155	32	×	×	×
 125 Солид Черный Сапфир	125	18	155	32	×	×	×
 125 Солид Красный	125	18	155	32	×	×	×

 125 Солид Т	125	18	155	32	×	×	✓
 125 Солид Т Черный Сапфир	125	18	155	32	×	×	✓
 125 Солид Т1	125	18	155	32	×	×	✓
 125 Солид Т Л	125	18	155	32	×	×	✓
 125 Солид ТН	125	18	155	32	×	✓	✓
 125 Солид ТН Черный Сапфир	125	18	155	32	×	✓	✓
 125 Солид ТН Л	125	18	155	32	×	✓	✓
 100 Солид (120В/60Гц)	100				×	×	×