

Серия **Солид Глас**



Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции, которая подходит для применения в Зоне 1

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
 100 Солид Глас	100	85	26	✗	✗	✗
 100 Солид Глас Красный	100	85	26			✗
 100 Солид Глас Черный	100	85	26			✗
 100 Солид Глас Л	100	85	26			✗
 100 Солид Глас Л Красный	100	85	26			✗
 100 Солид Глас Л Черный	100	85	26			✗
 100 Солид Глас Т	100	85	26	✗	✗	✓

	100 Солид Глас Т Красный	100	85	26			✓
	100 Солид Глас Т Черный	100	85	26			✓
	100 Солид Глас Т1	100	85	26			✓
	100 Солид Глас Т1 Красный	100	85	26			✓
	100 Солид Глас Т1 Черный	100	85	26			✓
	100 Солид Глас ТН	100	85	26	✗	✓	✓
	100 Солид Глас ТН Красный	100	85	26		✓	✓
	100 Солид Глас ТН Черный	100	85	26		✓	✓
	100 Солид Глас В	100	85	26	✓		✗
	100 Солид Глас В Красный	100	85	26	✓		✗
	100 Солид Глас В Черный	100	85	26	✓		✗
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц)	100					✗
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Черный	100					✗
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Красный	100					✗
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Л	100					✗

	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Л Черный	100						✗
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Л Красный	100						✗
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Т	100						✓
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Т Черный	100						✓
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Т Красный	100						✓
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Т1	100						✓
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Т1 Черный	100						✓
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Т1 Красный	100						✓
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) ТН	100					✓	✓
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) ТН Красный	100					✓	✓
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) ТН Черный	100					✓	✓
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) В	100				✓		✗
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) В Красный	100				✓		✗
	100 Солид Глас (220 В/60 Гц) В Черный	100				✓		✗