

Серия Солид Глас



Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции, которая подходит для применения в Зоне 1

• Тип двигателя: AC • Материал корпуса: Пластик

• Таймер: Таймер выключения

• Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(A)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
100 Солид Глас	100	85	26	×	×	×
100 Солид Глас Красный	100	85	26			×
100 Солид Глас Черный	100	85	26			×
100 Солид Глас Л	100	85	26			×
100 Солид Глас Л Красный	100	85	26			×
100 Солид Глас Л Черный	100	85	26			×
100 Солид Глас Т	100	85	26	×	×	~



100 Солид Глас Т Красный	100	85	26			•
100 Солид Глас Т Черный	100	85	26			~
100 Солид Глас Т1	100	85	26			•
100 Солид Глас Т1 Красный	100	85	26			~
100 Солид Глас Т1 Черный	100	85	26			•
100 Солид Глас ТН	100	85	26	×	~	~
100 Солид Глас ТН Красный	100	85	26		~	~
100 Солид Глас ТН Черный	100	85	26		~	~
100 Солид Глас В	100	85	26	~		×
100 Солид Глас В Красный	100	85	26	~		×
100 Солид Глас В Черный	100	85	26	~		×
100 Солид Глас (220 В/60 Гц)	100					×
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Черный	100					×
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Красный	100					×
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Л	100					×



100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Л Черный	100				×
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Л Красный	100				×
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Т	100				~
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Т Черный	100				~
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Т Красный	100				~
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) Т1	100				~
100 Солид Глас (220 B/60 Гц) Т1 Черный	100				~
100 Солид Глас (220 B/60 Гц) Т1 Красный	100				~
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) ТН	100			~	~
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) ТН Красный	100			•	~
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) ТН Черный	100			~	~
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) В	100		~		×
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) В Красный	100		~		×
100 Солид Глас (220 В/60 Гц) В Черный	100		~		×