









Серия **Стрим**



Канальные вентиляторы смешанного типа в шумо- и теплоизолированном корпусе

- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Управление: Встроенный регулятор скорости

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Кабель подключения с сетевой вилкой	Датчик температуры	Таймер
 Стрим 100/125 (100 патрубок)	100	32	220	✗	✗	✗
 Стрим 100/125 (100 патрубок) Т	100	32	220	✗	✗	✓
 Стрим 100/125 (100 патрубок) Ун	100	32	220	✗	✓	✗
 Стрим 100/125 (100 патрубок) Р	100	32	220	✓	✗	✗
 Стрим 100/125 (100 патрубок) В	100	32	220	✗	✗	✗
 Стрим 100/125 (100 патрубок) П	100	32	220	✗	✗	✗
 Стрим 100/125 (125 патрубок)	125	34	320			

 Стрим 100/125 (125 патрубок) Т	125	34	320			✓
 Стрим 100/125 (125 патрубок) Ун	125	34	320		✓	
 Стрим 100/125 (125 патрубок) Р	125	34	320	✓		
 Стрим 100/125 (125 патрубок) В	125	34	320			
 Стрим 100/125 (125 патрубок) П	125	34	320			
 Стрим 150/160	150/160	51	540	✗	✗	✗
 Стрим 150/160 Т	150/160	51	540	✗	✗	✓
 Стрим 150/160 Ун	150/160	51	540	✗	✓	✗
 Стрим 150/160 Р	150/160	51	540	✓	✗	✗
 Стрим 150/160 В	150/160	51	540	✗	✗	✗
 Стрим 150/160 П	150/160	51	540	✗	✗	✗