Серия ТТ ПРО

Канальные вентиляторы смешанного типа

- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен



Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Датчик температуры	Таймер	Количество скоростей
 ТТ ПРО 100	100	1	25	245	✖	✖	2
 ТТ ПРО 125	125	1	29	350	✖	✖	2
 ТТ ПРО 150	150	1	50	565	✖	✖	2
 ТТ ПРО 160	160	1	50	565	✖	✖	2
 ТТ ПРО 200	200	1	108	1040	✖	✖	2
 ТТ ПРО 250	250	1	177	1400	✖	✖	2
 ТТ ПРО 315	315	1	320	2050	✖	✖	2

 ТТ ПРО 100 П	100	1	25	245	✗	✗	2
 ТТ ПРО 100 Р1	100	1	25	245	✗	✗	2
 ТТ ПРО 100 В	100	1	25	245	✗	✗	2
 ТТ ПРО 100 Р1В	100	1	25	245	✗	✗	2
 ТТ ПРО 100 Т	100	1	25	245	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 100 ТР1	100	1	25	245	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 100 ТВ	100	1	25	245	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 100 ТР1В	100	1	25	245	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 100 У	100	1	25	245	✓	✗	2
 ТТ ПРО 100 У1	100	1	25	245	✓	✗	2
 ТТ ПРО 100 У1н	100	1	25	245	✓	✗	2
 ТТ ПРО 100 Ун	100	1	25	245	✓	✗	2
 ТТ ПРО 125 П	125	1	29	350	✗	✗	2
 ТТ ПРО 125 Р1	125	1	29	350	✗	✗	2
 ТТ ПРО 125 В	125	1	29	350	✗	✗	2

 ТТ ПРО 125 Р1В	125	1	29	350	✗	✗	2
 ТТ ПРО 125 Т	125	1	29	350	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 125 ТР1	125	1	29	350	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 125 ТВ	125	1	29	350	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 125 ТР1В	125	1	29	350	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 125 У	125	1	29	350	✓	✗	2
 ТТ ПРО 125 У1	125	1	29	350	✓	✗	2
 ТТ ПРО 125 У1н	125	1	29	350	✓	✗	2
 ТТ ПРО 125 Ун	125	1	29	350	✓	✗	2
 ТТ ПРО 150 П	150	1	50	565	✗	✗	2
 ТТ ПРО 150 Р1	150	1	50	565	✗	✗	2
 ТТ ПРО 150 В	150	1	50	565	✗	✗	2
 ТТ ПРО 150 Р1В	150	1	50	565	✗	✗	2
 ТТ ПРО 150 Т	150	1	50	565	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 150 ТР1	150	1	50	565	✗	Таймер выключения	2

 ТТ ПРО 150 ТВ	150	1	50	565	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 150 ТР1В	150	1	50	565	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 150 У	150	1	50	565	✓	✗	2
 ТТ ПРО 150 У1	150	1	50	565	✓	✗	2
 ТТ ПРО 150 У1н	150	1	50	565	✓	✗	2
 ТТ ПРО 150 Ун	150	1	50	565	✓	✗	2
 ТТ ПРО 160 П	160	1	50	565	✗	✗	2
 ТТ ПРО 160 Р1	160	1	50	565	✗	✗	2
 ТТ ПРО 160 В	160	1	50	565	✗	✗	2
 ТТ ПРО 160 Р1В	160	1	50	565	✗	✗	2
 ТТ ПРО 160 Т	160	1	50	565	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 160 ТР1	160	1	50	565	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 160 ТВ	160	1	50	565	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 160 ТР1В	160	1	50	565	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 160 У	160	1	50	565	✓	✗	2

 ТТ ПРО 160 У1	160	1	50	565	✓	✗	2
 ТТ ПРО 160 У1н	160	1	50	565	✓	✗	2
 ТТ ПРО 160 Ун	160	1	50	565	✓	✗	2
 ТТ ПРО 200 П	200	1	108	1040	✗	✗	2
 ТТ ПРО 200 Р1	200	1	108	1040	✗	✗	2
 ТТ ПРО 200 В	200	1	108	1040	✗	✗	2
 ТТ ПРО 200 Р1В	200	1	108	1040	✗	✗	2
 ТТ ПРО 200 Т	200	1	108	1040	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 200 ТР1	200	1	108	1040	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 200 ТВ	200	1	108	1040	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 200 ТР1В	200	1	108	1040	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 200 У	200	1	108	1040	✓	✗	2
 ТТ ПРО 200 У1	200	1	108	1040	✓	✗	2
 ТТ ПРО 200 У1н	200	1	108	1040	✓	✗	2
 ТТ ПРО 200 Ун	200	1	108	1040	✓	✗	2

 ТТ ПРО 250 П	250	1	177	1400	✗	✗	2
 ТТ ПРО 250 Р1	250	1	177	1400	✗	✗	2
 ТТ ПРО 250 В	250	1	177	1400	✗	✗	2
 ТТ ПРО 250 Р1В	250	1	177	1400	✗	✗	2
 ТТ ПРО 250 Т	250	1	177	1400	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 250 ТР1	250	1	177	1400	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 250 ТВ	250	1	177	1400	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 250 ТР1В	250	1	177	1400	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 250 У	250	1	177	1400	✓	✗	2
 ТТ ПРО 250 У1	250	1	177	1400	✓	✗	2
 ТТ ПРО 250 У1н	250	1	177	1400	✓	✗	2
 ТТ ПРО 250 Ун	250	1	177	1400	✓	✗	2
 ТТ ПРО 315 П	315	1	320	2050	✗	✗	2
 ТТ ПРО 315 Р1	315	1	320	2050	✗	✗	2
 ТТ ПРО 315 В	315	1	320	2050	✗	✗	2

 ТТ ПРО 315 Р1В	315	1	320	2050	✗	✗	2
 ТТ ПРО 315 Т	315	1	320	2050	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 315 ТР1	315	1	320	2050	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 315 ТВ	315	1	320	2050	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 315 ТР1В	315	1	320	2050	✗	Таймер выключения	2
 ТТ ПРО 315 У	315	1	320	2050	✓	✗	2
 ТТ ПРО 315 У1	315	1	320	2050	✓	✗	2
 ТТ ПРО 315 У1н	315	1	320	2050	✓	✗	2
 ТТ ПРО 315 Ун	315	1	320	2050	✓	✗	2