Серия ТТ Сайлент-М ЕС

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе с ЕС-двигателями



- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Датчик температуры
ТТ Сайлент-М 100 ЕС	100	1	17	260	✕
ТТ Сайлент-М 125 ЕС	125	1	18	370	✕
ТТ Сайлент-М 150 ЕС	150	1	55	600	✕
ТТ Сайлент-М 160 ЕС	160	1	55	600	✕
ТТ Сайлент-М 200 ЕС	200	1	120	1240	✕
ТТ Сайлент-М 250 ЕС	250	1	169	1285	✕
ТТ Сайлент-М 315 ЕС	315	1	232	1810	✕

 ТТ Сайлент-М 100 ЕС Р1	100	1	17	260	✗
 ТТ Сайлент-М 100 ЕС П	100	1	17	260	✗
 ТТ Сайлент-М 100 ЕС У	100	1	17	260	✓
 ТТ Сайлент-М 100 ЕС Ун	100	1	17	260	✓
 ТТ Сайлент-М 125 ЕС Р1	125	1	18	370	✗
 ТТ Сайлент-М 125 ЕС П	125	1	18	370	✗
 ТТ Сайлент-М 125 ЕС У	125	1	18	370	✓
 ТТ Сайлент-М 125 ЕС Ун	125	1	18	370	✓
 ТТ Сайлент-М 150 ЕС Р1	150	1	55	600	✗
 ТТ Сайлент-М 150 ЕС П	150	1	55	600	✗
 ТТ Сайлент-М 150 ЕС У	150	1	55	600	✓
 ТТ Сайлент-М 150 ЕС Ун	150	1	55	600	✓
 ТТ Сайлент-М 160 ЕС Р1	160	1	55	600	✗
 ТТ Сайлент-М 160 ЕС П	160	1	55	600	✗

 ТТ Сайлент-М 160 ЕС У	160	1	55	600	✔
 ТТ Сайлент-М 160 ЕС Ун	160	1	55	600	✔
 ТТ Сайлент-М 200 ЕС Р1	200	1	120	1240	✖
 ТТ Сайлент-М 200 ЕС П	200	1	120	1240	✖
 ТТ Сайлент-М 200 ЕС У	200	1	120	1240	✔
 ТТ Сайлент-М 200 ЕС Ун	200	1	120	1240	✔
 ТТ Сайлент-М 250 ЕС Р1	250	1	169	1285	✖
 ТТ Сайлент-М 250 ЕС П	250	1	169	1285	✖
 ТТ Сайлент-М 250 ЕС У	250	1	169	1285	✔
 ТТ Сайлент-М 250 ЕС Ун	250	1	169	1285	✔
 ТТ Сайлент-М 315 ЕС Р1	315	1	232	1810	✖
 ТТ Сайлент-М 315 ЕС П	315	1	232	1810	✖
 ТТ Сайлент-М 315 ЕС У	315	1	232	1810	✔
 ТТ Сайлент-М 315 ЕС Ун	315	1	232	1810	✔