Серия ТТ Сайлент-М



Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированному корпусе

- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Датчик температуры	Таймер	Количество скоростей
ТТ Сайлент-М 100	100	1	23	240	✕	✕	3
ТТ Сайлент-М 125	125	1	23	340	✕	✕	3
ТТ Сайлент-М 150	150	1	52	555	✕	✕	2
ТТ Сайлент-М 160	160	1	52	555	✕	✕	2
ТТ Сайлент-М 200	200	1	110	1130	✕	✕	3
ТТ Сайлент-М 250	250	1	177	1400	✕	✕	2
ТТ Сайлент-М 315	315	1	320	2050	✕	✕	2

 ТТ Сайлент-М 100 Р1	100	1	23	240	✗	✗	3
 ТТ Сайлент-М 100 В	100	1	23	240	✗	✗	3
 ТТ Сайлент-М 100 Т	100	1	23	240	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 100 П	100	1	23	240	✗	✗	3
 ТТ Сайлент-М 100 Р1В	100	1	23	240	✗	✗	3
 ТТ Сайлент-М 100 ТР1	100	1	23	240	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 100 ТР1В	100	1	23	240	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 100 ТВ	100	1	23	240	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 100 У	100	1	23	240	✓	✗	3
 ТТ Сайлент-М 100 Ун	100	1	23	240	✓	✗	3
 ТТ Сайлент-М 125 Р1	125	1	23	340	✗	✗	3
 ТТ Сайлент-М 125 В	125	1	23	340	✗	✗	3
 ТТ Сайлент-М 125 Т	125	1	23	340	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 125 П	125	1	23	340	✗	✗	3
 ТТ Сайлент-М 125 Р1В	125	1	23	340	✗	✗	3

 ТТ Сайлент-М 125 ТР1	125	1	23	340	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 125 ТР1В	125	1	23	340	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 125 ТВ	125	1	23	340	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 125 У	125	1	23	340	✓	✗	3
 ТТ Сайлент-М 125 Ун	125	1	23	340	✓	✗	3
 ТТ Сайлент-М 150 Р1	150	1	52	555	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 150 В	150	1	52	555	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 150 Т	150	1	52	555	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 150 П	150	1	52	555	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 150 Р1В	150	1	52	555	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 150 ТР1	150	1	52	555	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 150 ТР1В	150	1	52	555	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 150 ТВ	150	1	52	555	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 150 У	150	1	52	555	✓	✗	2
 ТТ Сайлент-М 150 Ун	150	1	52	555	✓	✗	2

 ТТ Сайлент-М 160 Р1	160	1	52	555	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 160 В	160	1	52	555	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 160 Т	160	1	52	555	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 160 П	160	1	52	555	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 160 Р1В	160	1	52	555	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 160 ТР1	160	1	52	555	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 160 ТР1В	160	1	52	555	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 160 ТВ	160	1	52	555	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 160 У	160	1	52	555	✓	✗	2
 ТТ Сайлент-М 160 Ун	160	1	52	555	✓	✗	2
 ТТ Сайлент-М 200 Р1	200	1	110	1130	✗	✗	3
 ТТ Сайлент-М 200 В	200	1	110	1130	✗	✗	3
 ТТ Сайлент-М 200 Т	200	1	110	1130	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 200 П	200	1	110	1130	✗	✗	3
 ТТ Сайлент-М 200 Р1В	200	1	110	1130	✗	✗	3

 ТТ Сайлент-М 200 ТР1	200	1	110	1130	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 200 ТР1В	200	1	110	1130	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 200 ТВ	200	1	110	1130	✗	Таймер выключения	3
 ТТ Сайлент-М 200 У	200	1	110	1130	✓	✗	3
 ТТ Сайлент-М 200 Ун	200	1	110	1130	✓	✗	3
 ТТ Сайлент-М 250 Р1	250	1	177	1400	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 250 В	250	1	177	1400	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 250 Т	250	1	177	1400	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 250 П	250	1	177	1400	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 250 Р1В	250	1	177	1400	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 250 ТР1	250	1	177	1400	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 250 ТР1В	250	1	177	1400	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 250 ТВ	250	1	177	1400	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 250 У	250	1	177	1400	✓	✗	2
 ТТ Сайлент-М 250 Ун	250	1	177	1400	✓	✗	2

 ТТ Сайлент-М 315 Р1	315	1	320	2050	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 315 В	315	1	320	2050	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 315 Т	315	1	320	2050	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 315 П	315	1	320	2050	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 315 Р1В	315	1	320	2050	✗	✗	2
 ТТ Сайлент-М 315 ТР1	315	1	320	2050	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 315 ТР1В	315	1	320	2050	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 315 ТВ	315	1	320	2050	✗	Таймер выключения	2
 ТТ Сайлент-М 315 У	315	1	320	2050	✓	✗	2
 ТТ Сайлент-М 315 Ун	315	1	320	2050	✓	✗	2