

Серия ВКПФИ



Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе

- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час
 ВКПФИ 4Д 400x200	400x200	282	1470
 ВКПФИ 4Д 500x250	500x250	570	1850
 ВКПФИ 4Д 500x300	500x300	855	2350
 ВКПФИ 4Д 600x300	600x300	1560	3740
 ВКПФИ 4Д 600x350	600x350	2460	5020
 ВКПФИ 4Д 700x400	700x400	3630	6450
 ВКПФИ 4Д 800x500	800x500	5850	8120

 ВКПФИ 4Е 400x200	400x200	295	1440
 ВКПФИ 4Е 500x250	500x250	535	1750
 ВКПФИ 4Е 500x300	500x300	710	2350
 ВКПФИ 4Е 600x300	600x300	1240	2950
 ВКПФИ 4Е 600x350	600x350	2840	4260
 ВКПФИ 6Д 1000x500	1000x500	3870	9540
 ВКПФИ 6Д 800x500	800x500	2790	7610
 ВКПФИ 6Д 900x500	900x500	3870	9540