

Серия **ВНВ КВ-Д**



Центробежный вентилятор в пластиковом корпусе

- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик движения
- Датчик влажности: Встроенный
- Таймер: Встроенный

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)
 ВНВ-1А 80 КВ-Д	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ-Д Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ-Д И	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ-Д Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ-Д ТР	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВК-Д	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВК-Д Н	80	63	36

 ВNB-1A 80 KBK-Д И	80	63	36
 ВNB-1A 80 KBK-Д Т	80	63	36
 ВNB-1A 80 KBK-Д ТР	80	63	36
 ВNB-1E 80 KB-Д	80	100	38
 ВNB-1E 80 KB-Д Н	80	100	38
 ВNB-1E 80 KB-Д И	80	100	38
 ВNB-1E 80 KB-Д Т	80	100	38
 ВNB-1E 80 KB-Д ТР	80	100	38
 ВNB-1E 80 KBK-Д	80	100	38
 ВNB-1E 80 KBK-Д Н	80	100	38
 ВNB-1E 80 KBK-Д И	80	100	38
 ВNB-1E 80 KBK-Д Т	80	100	38
 ВNB-1E 80 KBK-Д ТР	80	100	38