








## Серия **ВНВ КВ-П**



Центробежный вентилятор в пластиковом корпусе

- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик движения
- Датчик влажности: Встроенный
- Таймер: Встроенный

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)
 ВНВ-1А 80 КВК-П	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВК-П Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВК-П И	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВК-П Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВК-П ТР	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ-П	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ-П Н	80	63	36

 ВНВ-1А 80 КВ-П И	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ-П Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ-П ТР	80	63	36
 ВНВ-1Е 80 КВК-П	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВК-П Н	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВК-П И	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВК-П Т	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВК-П ТР	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ-П	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ-П Н	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ-П И	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ-П Т	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ-П ТР	80	100	38