Серия **ВНВ КВ2**



Центробежные вентиляторы высокого давления в пластиковом корпусе с горизонтальным выбросом воздуха

- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности: Встроенный
- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)
ВНВ-1А 80 КВ2	80	63	36
ВНВ-1Е 80 КВ2	80	100	38
ВНВ-1А 80 КВ2 Н	80	63	36
ВНВ-1А 80 КВ2 И	80	63	36
ВНВ-1А 80 КВ2 Т	80	63	36
ВНВ-1А 80 КВ2 ТР	80	63	36
ВНВ-1А 80 КВ2-Д	80	63	36

 ВНВ-1А 80 КВ2-Д Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Д И	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Д Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Д ТР	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л И	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л ТР	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П И	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П ТР	80	63	36

 ВНВ-1Е 80 КВ2 Н	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2 И	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2 Т	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2 ТР	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Д	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Д Н	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Д И	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Д Т	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Д ТР	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Л	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Л Н	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Л И	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Л Т	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Л ТР	80	100	38

 ВНВ-1Е 80 КВ2-П	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-П Н	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-П И	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-П Т	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-П ТР	80	100	38