Серия **ВПА**



Приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем

- Фильтр: G4
- В звукоизолированном корпусе
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Максимальное напряжение питания, В	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Догрев
 ВПА 100-1,8-1 LCD	100	1	230	73	190	27	Электрический
 ВПА 125-2,4-1 LCD	125	1	230	75	285	28	Электрический
 ВПА 150-2,4-1 LCD	150	1	230	98	425	29	Электрический
 ВПА 150-3,4-1 LCD	150	1	230	98	425	29	Электрический
 ВПА 150-5,1-3 LCD	150	3	400	98	425	29	Электрический
 ВПА 150-6,0-3 LCD	150	3	400	98	425	29	Электрический
 ВПА 200-3,4-1 LCD	200	3	400	193	810	30	Электрический

 ВПА 200-5,1-3 LCD	200	3	400	193	810	30	Электрический
 ВПА 200-6,0-3 LCD	200	3	400	193	810	30	Электрический
 ВПА 250-3,6-3 LCD	250	3	400	194	990	30	Электрический
 ВПА 250-6,0-3 LCD	250	3	400	194	990	30	Электрический
 ВПА 250-9,0-3 LCD	250	3	400	194	990	30	Электрический
 ВПА 315-6,0-3 LCD	315	3	400	171	1190	30	Электрический
 ВПА 315-9,0-3 LCD	315	3	400	171	1190	30	Электрический
 ВПА-1 315-6,0-3 LCD	315	3	400	296	1250	30	Электрический
 ВПА-1 315-9,0-3 LCD	315	3	400	296	1250	30	Электрический