




# Серия ВУТ 1000-2000 ЭГ



Приточно-вытяжные установки в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем

- Тип рекуператора: Перекрестный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Скорость	Максимальное напряжение питания, В	Номинальная мощность, Вт	Потребляемая мощность электрического догрева, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Уровень звукового давления L <sub>рА</sub> на расстоянии 3 м, дБ(А)	Материал рекуператора	Фильтр вытяжной	Фильтр приточный	Сторона обслуживания	Система управления	Защита от обмерзания	Догрев
 ВУТ 1000 ЭГ	249	1	230	820	9000	1200	60	Полистирол	G4	G4	Правая	A16	Приточный вентилятор	Электрический
 ВУТ 1500 ЭГ	315	1	230	980	18000	1750	49	Полистирол	G4	G4	Правая	A16	Приточный вентилятор	Электрический
 ВУТ 2000 ЭГ	315	1	230	1300	18000	2200	65	Полистирол	G4	G4	Правая	A16	Приточный вентилятор	Электрический