






Серия ВУТ 1000-2000 ВГ



Приточно-вытяжные установки в звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным нагревателем

- Тип рекуператора: Перекрестный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Скорость	Максимальное напряжение питания, В	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Материал рекуператора	Фильтр вытяжной	Фильтр приточный	Сторона обслуживания	Система управления	Защита от обмерзания	Догрев
 ВУТ 1000 ВГ-4	249	1	230	820	1100	60	Полистирол	G4	G4	Правая	A13	Приточный вентилятор	Водяной
 ВУТ 1500 ВГ-4 Л	315	1	230	980	1700	49	Полистирол	G4	G4	Левая	A13	Приточный вентилятор	Водяной
 ВУТ 1500 ВГ-4 П	315	1	230	980	1700	49	Полистирол	G4	G4	Правая	A13	Приточный вентилятор	Водяной
 ВУТ 2000 ВГ-4 Л	315	1	230	1300	2100	65	Полистирол	G4	G4	Левая	A13	Приточный вентилятор	Водяной
 ВУТ 2000 ВГ-4 П	315	1	230	1300	2100	65	Полистирол	G4	G4	Правая	A13	Приточный вентилятор	Водяной