Серия ВУТ ПБ ЕС



Подвесные ПВУ с противопоточным рекуператором из полистирола

- Тип рекуператора: Противоточный
- Материал рекуператора: Полистирол
- В звукоизолированном корпусе
- Байпас: Ручной
- BMS протокол: ModBus
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Сторона обслуживания	Система управления	Догрев	Преднагрев	BMS протокол
ВУТ 160 ПБ ЕС П А21	125	50	190	Правая	А21	Опциональный	Опциональный	ModBus
ВУТ 250 ПБ ЕС П А21	125	101	270	Правая	А21	Опциональный	Опциональный	ModBus
ВУТ 350 ПБ ЕС П А21	160	170	410	Правая	А21	Опциональный	Опциональный	ModBus
ВУТ 160 ПБ ЕС Л А21	125	50	190	Левая	А21	Опциональный	Опциональный	ModBus
ВУТ 160 ПБ ЕС Л А14	125	50	190	Левая	А14	✕	✕	✕
ВУТ 160 ПБ ЕС П А14	125	50	190	Правая	А14	✕	✕	✕
ВУТ 250 ПБ ЕС Л А21	125	101	270	Левая	А21	Опциональный	Опциональный	ModBus
ВУТ 250 ПБ ЕС Л А14	125	101	270	Левая	А14	✕	✕	✕

 ВУТ 250 ПБ ЕС П А14	125	101	270	Правая	А14	✕	✕	✕
 ВУТ 350 ПБ ЕС Л А21	160	170	410	Левая	А21	Опциональный	Опциональный	ModBus
 ВУТ 350 ПБ ЕС Л А14	160	170	410	Левая	А14	✕	✕	✕
 ВУТ 350 ПБ ЕС П А14	160	170	410	Правая	А14	✕	✕	✕