











Серия ВУТ ПБЭ ЕС



Компактные подвесные приточно-вытяжные установки в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем

- Тип рекуператора: Перекрестный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Электрический
- Преднагрев: Опциональный
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик влажности: Опциональный

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Скорость	Фазность	Максимальное напряжение питания, В	Потребляемая мощность электрического догрева, Вт	Эффективность рекуперации, макс, %	Материал рекуператора	Фильтр вытяжной	Фильтр приточный	Сторона обслуживания	Система управления	Догрев	Преднагрев	BMS протокол
 ВУТ 300 ПБЭ ЕС П А21 DTV	160	1	1	230	1500	90	Полистирол	G4	G4 (F7 - опция)	Правая	A21	Электрический	Опциональный	ModBus
 ВУТ 550 ПБЭ ЕС П А21 DTV	200	1	1	230	2000	90	Полистирол	G4	G4 (F7 - опция)	Правая	A21	Электрический	Опциональный	ModBus
 ВУТ 900 ПБЭ ЕС П А21 DTV	250	1	1	230	3300	88	Полистирол	G4	G4 (F7 - опция)	Правая	A21	Электрический	Опциональный	ModBus
 ВУТ 2000 ПБЭ ЕС А21 DTV	315	1	3	400	15000	67	Алюминий	G4	G4	Правая	A21	Электрический	✗	ModBus
 ВУТ 3000 ПБЭ ЕС А21 DTV	400	1	3	400	21000	72	Алюминий	G4	G4	Правая	A21	Электрический	✗	ModBus
 ВУТ 300 ПБЭ ЕС Л А21 DTV	160	1	1	230	1500	90	Полистирол	G4	G4 (F7 - опция)	Левая	A21	Электрический	Опциональный	ModBus
 ВУТ 550 ПБЭ ЕС Л А21 DTV	200	1	1	230	2000	90	Полистирол	G4	G4 (F7 - опция)	Левая	A21	Электрический	Опциональный	ModBus
 ВУТ 900 ПБЭ ЕС Л А21 DTV	250	1	1	230	3300	88	Полистирол	G4	G4 (F7 - опция)	Левая	A21	Электрический	Опциональный	ModBus
 ВУТ 2000 ПБЭ ЕС А21	315	1	3	400	15000	67	Алюминий	G4	G4	Правая	A21	Электрический	✗	ModBus
 ВУТ 3000 ПБЭ ЕС А21	400	1	3	400	21000	72	Алюминий	G4	G4	Правая	A21	Электрический	✗	ModBus