Серия ВУТР ПЕ ЕС



Подвесные ПВУ с роторным рекуператором

- Тип рекуператора: Роторный
- В звукоизолированном корпусе
- BMS протокол: ModBus
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Сторона обслуживания	Система управления	Догрев	BMS протокол
ВУТР 250 П2Э ЕС П А21	160	128	300	Правая	А21	Электрический	ModBus
ВУТР 250 ПЭ ЕС П А21	160	135	310	Правая	А21	Электрический	ModBus
ВУТР 350 П2Э ЕС П А21	160	200	400	Правая	А21	Электрический	ModBus
ВУТР 350 ПЭ ЕС П А21	160	185	430	Правая	А21	Электрический	ModBus
ВУТР 650 ПЭ ЕС П А21	200	367	710	Правая	А21	Электрический	ModBus
ВУТР 250 П2Э ЕС Л А21	160	128	300	Левая	А21	Электрический	ModBus
ВУТР 250 ПЭ ЕС Л А21	160	135	310	Левая	А21	Электрический	ModBus
ВУТР 350 П2Э ЕС Л А21	160	200	400	Левая	А21	Электрический	ModBus

 ВУТР 350 ПЭ ЕС Л А21	160	185	430	Левая	А21	Электрический	ModBus
 ВУТР 650 ПЭ ЕС Л А21	200	367	710	Левая	А21	Электрический	ModBus