

Серия ВУТР ВЕ ЕС



Приточно-вытяжные установки в звуко- и теплоизолированном корпусе

- Тип рекуператора: Роторный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Датчик влажности: Опциональный

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Потребляемая мощность электрического догрева, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Эффективность рекуперации, макс, %	Фильтр вытяжной	Фильтр приточный	Сторона обслуживания	Система управления	Догрев	BMS протокол
 ВУТР 200 ВЭ ЕС А21	125	700	270	28	92	G4	G4	Универсальная	A21	Электрический	ModBus
 ВУТР 280 ВЭ ЕС А21	125	650	300	26	90	G4	F7	Универсальная	A21	Электрический	ModBus
 ВУТР 400 ВЭ ЕС А21	160	1400	440	33	85	G4	G4	Универсальная	A21	Электрический	ModBus
 ВУТР 600 ВЭ ЕС А21	200	2800	670	35	89	G4	G4	Универсальная	A21	Электрический	ModBus